



KÖSTER Fassadenreiniger

Instrukcja techniczna P 110 005

Data: 2017-03-17

Środek czyszczący do wszystkich podłoży mineralnych

Właściwości

KÖSTER Fassadenreiniger jest płynnym środkiem czyszczącym o konsystencji kremu. Preparat czyści i usuwa zabrudzenia oraz wykwity z podłoży mineralnych oraz innych podłoży i powierzchni. Dzięki konsystencji kremu preparat bardzo dobrze pokrywa czyszczone podłoża i nie spływa z ich powierzchni. Długi czas kontaktu pozwala na rozpuszczenie zabrudzeń, plam i przebarwień.

Dane techniczne

Baza materiałowa	kwasy / substancje czyszczące
Lepkość	ok. 2000 - 3000 mPa.s
Czas kontaktu	5-10 minut

Zastosowanie

Preparat KÖSTER Fassadenreiniger przeznaczony jest do czyszczenia elewacji z klinkieru i kamienia naturalnego oraz bruku. Preparat nie jest zalecany na powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów jak marmur, piaskowiec wapienny, cegły wapienno-piaskowe oraz niektóre rodzaje płytek. Preparat KÖSTER Fassadenreiniger może rozjaśnić czyszczoną powierzchnię, dlatego należy przeprowadzić próbę na małej powierzchni.

Podłoże

Wiekse zabrudzenia należy usunąć mechanicznie. Zwilżyć podłoże wodą.

Sposób wykonania

KÖSTER Fassadenreiniger nakładać bez rozcieńczania za pomocą wałka lub pędzla na podłoże. W celu określenia czasu kontaktu i zużycia należy przeprowadzić próby na małej powierzchni. Zwykle czas kontaktu wynosi od 5 do 10 minut. Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu, podłoże utrzymywać w stanie wilgotnym. Wyschnięty preparat KÖSTER Fassadenreiniger może być ponownie aktywowany za pomocą mokrej szczotki. Po zejściu reakcji (czas kontaktu) należy zmyć preparat za pomocą myjki wysokociśnieniowej lub ręcznie za pomocą szczotki i niewielkiej ilości wody do usunięcia wszystkich zanieczyszczeń. Powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów, szkło, ościeżnice drzwiowe i okienne powinny być zabezpieczone przed kontaktem z preparatem KÖSTER Fassadenreiniger. Wodę stosowaną do czyszczenia i resztki substancji czynnej należy zebrać i zneutralizować za pomocą wapna.

Zużycie

Okolo 100 do 250 g/m²; w zależności od podłoża.

Zalecane jest wykonanie próbnego zastosowania na powierzchni testowej dla ustalenia zużycia preparatu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu czyścić wodą.

Opakowania

P 110 005 wiadro 5 kg

Przechowywanie

Materiał należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach, chronić przed mrozem. Okres składowania do 2 lat.

Środki ostrożności

Stosować okulary ochronne i rękawice ochronne odporne na działanie kwasów. Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu, instrukcją techniczną oraz należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inne uwagi

Powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów, szkło, ościeżnice drzwiowe i okienne powinny być zabezpieczone przed kontaktem z preparatem KÖSTER Fassadenreiniger. Wodę stosowaną do czyszczenia i resztki substancji czynnej należy zebrać i zneutralizować za pomocą wapna.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER Fassadencreme
KÖSTER Siloxan

Art. nr P 200

Art. nr P 240 010

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KÖSTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl