



KÖSTER Universal Reiniger

Środek czyszczący zabrudzenia materiałów bitumicznych i żywic epoksydowych

Właściwości

KÖSTER Universal Reiniger stosowany jest do czyszczenia powierzchni zabrudzonych materiałami bitumicznymi lub żywicami epoksydowymi (świeżymi lub lekko związanymi). W pełni utwardzone resztki materiałów należy najpierw usunąć mechanicznie.

KÖSTER KBE Flüssigfolie
KÖSTER Deuxan 2K
KÖSTER Deuxan Professional

Art. nr W 245
Art. nr W 252 032
Art. nr W 256 032

Zastosowanie

Do czyszczenia z bitumów i żywic epoksydowych narzędzi i urządzeń. Przy mocnych zanieczyszczeniach do zmiękczenia wyschniętych resztek bitumów i żywic.

Sposób wykonania

Narzędzia i maszyny należy natychmiast po użyciu wyczyścić preparatem KÖSTER Universal Reiniger. Podczas czyszczenia mocno zabrudzonych narzędzi i części maszyn zalecane jest nałożenie preparatu za pomocą pędzla lub szmatki i pozostawienie na chwilę w celu zajścia reakcji. Można również umieścić czyszczone narzędzia w pojemniku ze środkiem czyszczącym, a następnie po chwili oczyścić je pędzlem lub szmatką. Materiał nie jest przeznaczony do czyszczenia zabrudzeń poliuretanowych, w tym celu stosować KÖSTER PUR Reiniger.

Bezpośrednio przed użyciem należy kilkakrotnie mocno potrząsnąć pojemnikiem dla uniknięcia rozsegregowania płynu!

Zużycie

w zależności od potrzeb

Opakowania

X 910 010 kanister 10 l

Przechowywanie

Materiał przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem. Okres składowania min. 2 lata.

Środki ostrożności

Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu, instrukcją techniczną oraz należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inne uwagi

Nie stosować do czyszczenia zabrudzeń żywicami poliuretanowymi.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER LF-BM	Art. nr CT 160
KÖSTER EM-VS	Art. nr CT 210 008
KÖSTER VAP 2000	Art. nr CT 230
KÖSTER LF-VL	Art. nr CT 271
KÖSTER KB-Pox CMC	Art. nr CT 280 005
KÖSTER Korrosionsschutz	Art. nr CT 283 006
KÖSTER Bridge Coat	Art. nr CT 284
KÖSTER KB-Pox Kleber	Art. nr J 120 005
KÖSTER CFR 1	Art. nr W 220 023

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.